

AT+FVER:	查询/设置模块软件版本 (n, z, m, w, a)
AT+FWMODE	查询/设置模块工作模式 (STA/AP)
AT+FTMODE	查询/设置数据传输模式 (透明传输: th/协议传输: ag)
AT+FNRDY:	查询/设置心跳信号 (normal, beat, beatf, beatvf)
AT+FLOGO:	查询/设置 Logo
AT+FASSID:	查询/设置 AP 的 SSID
AT+FAKEY:	查询/设置 AP 模式下加密密码
AT+FAENC:	查询/设置 AP 模式下加密模式
AT+FBGN:	查询/设置无线模块 11BGN 模式
AT+FSSSID:	查询/设置 STA 的 SSID
AT+FSKEY:	查询/设置 STA 模式下加密密码
AT+FSENC:	查询/设置 STA 模式下加密模式
AT+FBAUD:	查询/设置串口波特率
AT+FAFT:	查询/设置串口自动成帧时间
AT+FAFL:	查询/设置串口自动成帧长度 (只有 FAFT 和 FAFL 都设置时, 全能 AF 功能)
AT+FNETP:	查询/设置 NETP 参数
AT+FMAXSK:	查询/设置最大 TCP 连接数
AT+FTCPTO:	查询/设置超时时间
AT+FLAN:	查询/设置 LAN 口 IP 地址
AT+FGW:	查询/设置 LAN 口网关地址
AT+FWAN:	查询/设置 WAN 口 IP 地址
AT+FWANGW:	查询/设置 WAN 口网关地址
AT+FWEBU:	查询/设置进入 WEB 用户名, 密码
AT+FLANG:	查询/设置 WEB 显示语言 (英文: en 中文: 空格)
AT+FEPHY:	查询/设置默认是否使能以太网 (on 或 off)
AT+FEPTP:	查询/设置默认是否使能以太网 PHY to PHY 功能 (on 或 off)
AT+FCLR:	清除所有 F 参数, 并恢复出厂设置
AT+FVEW	开启 EW 版本 (ENABLE/DISABLE)。设置为 Enable 情况下模块以太网接口作为 WANN 口模式应用, 用于连接路由器 LANN 口, 使能此功能情况下无线连接路由器的参数无效。设置 disable 情况下, 模块以太网接口作为 LANN 口方式应用, 用于连接 PC 或其他终端设备。
AT+FUDLX:	查询/设置默认是否使能 485 (on 或 off)
AT+FAPSTA:	查询/设置默认是否使能 AP+sta 功能 (on 或 off)
AT+FASWD:	查询/设置 WIFI 配置密码
AT+FHELP:	查询 F 命令

AT+FXXXX 命令部分需要恢复出厂设置才有效, 通过 AT+RELD 或者 nReload 按键。